

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla Táctil 21.5"

FHD Android 7.1

••• para exteriores •••




Descripción del producto

Nuestra pantalla para exteriores es un equipo táctil para fines interactivos de gran calidad, que utiliza un monitor profesional TFT LED de 21.5" vertical para exteriores, con un procesador Android 7.1. Con 8 gigas de memoria ROM y 2 gigas de memoria RAM, tiene una poderosa capacidad de procesamiento de software, además de contar con múltiples puertos externos.

Características:

- Sistema operativo Android 7.1
- CPU Rockchip RK3288 Quad-core
- 2 GB DDR3+ 8 GB de memoria flash
- Wifi interno 802.11 B/G/N/AC
- Conexión de red 4G/WIFI/WLAN
- Sistema de control de aire inteligente para refrigeración y calefacción
- Función legible a la luz del sol y a prueba de polvo
- Función impermeable IP65
- Sensor de luz
- Punto de venta
- Hotel
- Terminal de autoservicio
- Exhibición de información pública
- Hospitalidad
- En vehículos y transporte



Especificaciones:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Modelo de panel | 21.5 inch TFT LED |
| Resolución | 1920×1080 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| píxeles | 0.24795×0.24795 |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 |
| contraste | 1000:1 |
| Brillo | 1500 cd/m ² |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Área de visualización (mm) | 476.064×267.786 mm |
| Tamaño del panel (mm) | 495.6×292.2×10.7 mm |
| Peso de la pantalla | 2 kg |

| | |
|--|---|
| Sensor touch Tipo de lámpara | Capacitivo WLED |
| CPU GPU RAM ROM Sistema Operativo | Quad-core ARM Cortex-A17,1.8GHz ARM Mali-T764 2 GB DDR3 8 GB Flash Android 7.1 |
| TF 4G SIM (Opcional) RJ45 USB HDMI (Salida) | ×1 ×1 ×1 ×2 ×1 |
| LAN WiFi 4G (Opcional) | RJ45 Port, 10/100M Ethernet Built-in WiFi 802.11 B/G/N/AC LTE |
| Video Imagen Audio Scrolling Text | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB; BMP/PNG/JPEG Mp3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP txt |
| Modo de salida | HDMI 480P HDMI 1080i 50 Hz HDMI 576P HDMI 1080i 60 Hz HDMI 720P 50 Hz HDMI 1080P 24 Hz DMI 720P 60 Hz HDMI 1080P 50 Hz |
| IDIOMAS DE PANTALLA | Inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, chino simplificado, español, turco, árabe, japonés, chino tradicional, etc. |
| VISUALIZACIÓN | Vertical y horizontal |
| Consumo de energía principal | AC 100-240 V, 50-60 Hz 68 W |
| Parlantes | 2×5 W |
| Tamaño de la máquina Peso de la máquina Tamaño de la caja de madera Peso de la caja de madera | 322.73×78×611.25 mm 15.5 kg 715×200×430 mm 19 kg |
| Aprobaciones reguladoras Garantía | CE, FCC, ROHS 1 año de garantía |
| Incluye | Control remoto, cable de alimentación, Manual del usuario, llave, Tornillos |
| PROTECCIÓN | IP 65 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| Enfriamiento Ventilador Ruido dB(A) | Sistema de Enfriamiento por Aire: 45 máquinas de soplado y 15 ventiladores de enfriamiento, rendimiento estable y confiable <55 dB. |
| CONTROLADOR DE TEMPERATURA | El ventilador de enfriamiento se puede configurar para empezar a funcionar cuando la temperatura total alcance los 60°C. |



